

WELAND

GANGBANER

For økt tilgjengelighet







WELAND VISER VEI

Veien mot fremgang er ikke alltid rett. Vi har i flere tiår videreutviklet våre kunnskaper for at kunder og brukere skal få et produkt av aller høyeste kvalitet. Gjennom smarte valg og målbevissthet har vi skapt forutsetninger for en bærekraftig, langsiktig og trygg produksjon. Vi viser vei.



SMÅLANDSK KVALITET

Vår fremtid bygger på en smålandsk kjerne av arbeidsvilje, målbevissthet og visjoner, der kvalitet står helt sentralt. Vi drives av en vilje til å finne nye veier, og til å se muligheter i det tilsynelatende umulige. Med kunden i fokus arbeider vi hele tiden med å forbedre og effektivisere virksomheten vår. Våre medarbeideres engasjement og kompetanse er grunnleggende byggesteiner for et sluttprodukt av aller høyeste kvalitet.





GANGBANER - FOR EN SIKKER PASSASJE

Våre gangbaner av typen Flex bygges opp av kun standardkomponenter. Hele gangbanen skrues raskt og enkelt sammen på monteringsstedet. Hele monteringen utføres uten sveising. Gangbanen er justerbar i bredde fra 600 til 1300 mm.

Gangbaner leveres innen noen få arbeidsdager når det brukes standardkomponenter. Gangbanen kan også tilpasses i forhold til dine ønsker og krav,

men leveringstiden blir da noe lengre. Utover den lagerførte gangbanen av Flex-typen lager Weland på bestilling også sammensveisede gangbaner av gitterrist med tilhørende rekkverk etter et modulsystem som gir enkel og rask montering.

Kontakt våre erfarne selgere som kan fortelle deg mer om våre gangbaner.





1. Gitterrist H3
2. Gitterrist H6
3. Gitterrist N6

GULVELEMENTER




Gulvelementene til gangbanen av type Flex er gitterrist og finnes i ulike maskevidder, men også tettere materialer som for eksempel lettrist kan leveres. Gulvelementer til øvrige gangbaner bygges opp helt etter kundens ønsker.



1. Rundtstål
2. Knelist
3. Plate
4. Nett
5. Glass

REKKVERK

Rekkverket til Gangbane Flex er av typen seksjonsrekkverk og finnes i flere utførelser. Valg av rekkverk er avhengig av barnesikkerhet, type miljø og dine krav til gangbanens sikkerhet. Både håndløper og knelest er produsert av rustfritt stål.





WESTLAND

TILVALG

Weland har flere forskjellige tilvalg for montering av gangbanen. Innfesting kan gjøres mot konsoller eller bjelker eller med justerbare støttebein. Maksimal avstand mellom opplegg for Gangbane Flex er tre meter.



STØTTEBEIN RUNDT

Støttebein må plasseres for hver tredje meter. De er laget av stålrør, Ø 42 mm. I underkant presses en gjenget fôring inn i røret. En fotplate med et påsveiset gjenget rør som passer i gjengemuffen gir et justeringsmonn på 30–100 mm. Støttebein må plasseres ved maks. hver tredje meter.




BØYELIG FOTPLATE FOR STØTTEBEIN RUNDT

Erstatter den faste fotplaten som inngår i Støttebein Rundt. Den bøyelige fotplaten gjør støttebeinet fleksibelt og brukes med fordel ved bakke- eller takhelling. Produktene leveres komplett.



STØTTEBEIN FIRKANT

Et komplett og justerbart støttebein med justeringsmonn på 480–1600 mm. Støttebeinet er laget av firkantrør KKR 60 x 60 x 3 mm med en lengde på 1450 mm. Firkantrøret kan kappes til ønsket lengde ved montering.



SPARKELIST

Sparkelist med høyde på 130 mm kan monteres på gangbanen. Sparkelisten forhindrer at gjenstander faller ned fra gangbanen. Monteres med eller uten rekkverk.







DIN LANGSIKTIGE SAMARBEIDSPARTNER

Vi legger stor vekt på at du som kunde skal føle deg velkommen. Når du kommer til oss skal du føle og oppleve vår bedriftskultur og våre verdier. Vi vil at du blir en del av oss – en langsiktig partner med en felles interesse i å skape noe unikt. For vi tror at du har de samme mål og ambisjoner som oss. Å oppnå det best mulige resultatet.





PROSJEKTERING

Våre gangbaner av typen Flex er basert helt på standardkomponenter som enkelt monteres sammen på monteringsstedet. Takket være et meget stort sortiment av lagervarer kan vi levere i løpet av noen dager. For øvrige gangbaner ber vi dere kontakte våre kunnskapsrike selgere for råd og hjelp. Her har vi samlet informasjon som kan være bra å ha kunnskap om ved forespørsel og bestilling.



TENK PÅ FØLGENDE VED PROSJEKTERING

- Hva skal gangbanen brukes til?
- Hvilke lengder og bredder er aktuelle for meg?
- Kan jeg bruke en standardløsning, Gangbane Flex, eller bør jeg ha en spesialtilpasset variant?
- Trenger prosjektet barnesikkert rekkverk?
Til Gangbane Flex finnes det flere alternativer for barnesikkert rekkeverk.
- Til våre seksjonsrekkverk kan vi tilby innfelt belysning. Kan det være aktuelt for å gjøre rømningsveien sikrere?
- Vi tilbyr også kundetilpassede løsninger for gangbaner. Kontakt våre kunnskapsrike selgere for informasjon.

TENK PÅ FØLGENDE VED BESTILLING

- Kontroller eventuelle barnesikkerhetskrav.
- Hvis gangbroen står på hellende tak, er det sannsynligvis nødvendig å bruke en bøyelig fotdel.
- Ved lengre rette gangbaner og høyere støttebein kan gangbaner trenge støtte sideveis.
- Ved lengre gangbaner der det er vanskelig å ha oversikt over mengder, tilbyr vi å levere et større antall av lagerførte detaljer for deretter å ta rest i retur etter montering.

Vi har mange års erfaring og kan hjelpe til med håndtering og råd ved prosjektering. Ved bestilling lages det en tegning av gangbanen, og tegningen sendes deretter til kunde for godkjenning før produksjon.

Ta kontakt for å få nærmere informasjon.

