

Originaltrapp – standardtrapp for rask levering

For å kunne tilby svært korte leveringstider har vi utviklet konseptet **Originaltrapp**. Ved å benytte standardiserte komponenter og utførelser, kan vi starte produksjonen umiddelbart etter å ha mottatt bestillingen.

For å sikre den korte leveringstiden gjelder følgende forutsetninger:

Utførelser som inngår:

- Rekkverkstype: Rekkverk Knelist eller Rekkverk Rundtstål (barnesikkert). Håndløper av rør på vegg samt ekstra håndløper på trapperekkerverk er også inkludert i konseptet.
- Lagerførte trappetrinn av gitterrist type TH6-S eller av lettrist, type TLDP (perforert) eller TLDT (tett). Standardmål på reposer.
- Som vangestykke tilbys kun Weland's WUC-profil.
- Innfesting og staging er begrenset til standardkonsoll eller støtteben i firkantør.
- Valg av overflatebehandling er begrenset til varmforsinket utførelse iht. SS EN ISO 1461 (C3).
- Trappens utforming er begrenset til fem ulike varianter. En rett ettløpstrapp med eller uten avstigningsrepos. En toløpstrapp med hvilerepos, 90 graders svingrepos eller 180 graders svingrepos.



Rekkverk Knelist



Rekkverk Rundtstål
(barnesikkert)

Hva gjelder for en «original» rett trapp:

- Høydemål oppgis i millimeter.
- Dersom hellingen på trappen beskrives i grader, angis hele grader.
- Alt prosjekteres i henhold til Weland's standard.

I tillegg til punktene ovenfor, er det viktigste at trappeløsningen er fastsatt og at trappens mål, som høyde og utlegg, er kontrollert og avklart. Produksjonen av trappen starter umiddelbart etter at vi har mottatt de fullstendige opplysningene.

Hvis du trenger hjelp med din originaltrapp, kan du kontakte en av selgerne våre.

weland.no/kontakt

Eksempler på utforming av originaltrapp



Ettløpstrapp med
avstigningsrepos



Ettløpstrapp uten
avstigningsrepos



Toløpstrapp
med hvilerepos



Toløpstrapp
90° svingrepos



Toløpstrapp
180° svingrepos